

Техническое задание

**на поставку, монтаж и пусконаладочные работы пассажирских лифтов по проекту
ДЕПО-2 г.Ташкент**

Основные данные	
Тип лифта	Лифт пассажирский КОМФОРТ +
Грузоподъемность	1000 кг
Скорость	1 м/с
Этажи/остановки/двери	2/2/2
Название этажа	1/2
Количество	1 шт
Этажи/остановки/двери	3/3/3
Название этажа	1/2/3
Количество	1 шт
Размеры шахты (ширина x глубина)	2300x1950 мм
Прямо́к/верхнее пространство	1500/4200 мм
Место машинного отделения	Без М/П
Гарантийное обслуживание	36 месяцев
Кабина	
Размеры кабины (ширина x глубина x высота)	1450x1550x2300 (ориентировочная)
Тип кабины	Не проходная
Отделка задней стены кабины	Нержавеющая сталь зеркальная не токсичная
Отделка передней стены кабины	Нержавеющая сталь зеркальная не токсичная
Отделка боковых стен кабины	Нержавеющая сталь зеркальная не токсичная
Тип открывания двери кабины	Центральное открывание
Выходы на стороне посадочного этажа	+
Выходы на противоположной стороне	-
Поручни	Один на задней стене кабины (нерж. сталь)
Размер открывания двери	900x2100 мм
Покры́тие пола	Декоративное, износостойкое
Звонок прибытия	На верхней части кабины
Система привода	
Тип привода	Канатный без редукторный
Источник питания	3 фазы, 380 В, 50 Гц
Светильники	1 фаза, 220 В, 50 Гц
Безопасность	
<ul style="list-style-type: none"> - автоматический контроль запира́ния двери - ловитель плавного торможения - ограничитель грузоподъёмности со звуковым сигналом - аварийная остановка на ближайшем этаже и открывание дверей при отключении энергии - сенсорные датчики на дверях (световые барьеры) - регулятор скорости - аварийная кнопка - аварийное освещение - пожарная сигнализация 	

- звуковое объявление этажей и остановок на русском и узбекском языках
- стабилизаторы напряжения
- диспетчеризация

Приложить подробную информацию с техническими характеристиками и фото предлагаемых к поставке лифтов.

Руководитель СМУ



Пападык Д.А.